

2CP



Electrobombas Centrifugas con Doble Impulsor. Esta serie cuenta con varias referencias. Consulte el precio y las características con su asesor 3134620048.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Los rendimientos y su adaptabilidad a las aplicaciones más diversas, aún anormales, las colocan como ideales en el mercado doméstico, civil, industrial; en particular para la distribución del agua acopladas a un tanque de presurización, para el aumento de la presión de la red, para grupos antiincendios.

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Líquido bombeado: agua limpia.

Utilización: doméstico.

Utilización: civil.

Utilización: industrial.

Tipología: superficie.

Familia: centrifugas.

Campo de las prestaciones

- Caudal hasta **450 l/min** (27 m³/h).
- Altura manométrica hasta **112 m**.

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**.
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**.
- Temperatura ambiente de **-10 °C** hasta **+40 °C**.
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba **10 bar** (6 bar para 2CP25/130N).
- Funcionamiento continuo **S1**.

* **NOTA:** : las características, precios y especificaciones pueden variar según referencias.

- Ref: **2CP32 / 200C / 200B**
- Ref: **2 CP32 / 210B / 210A**
- Ref: **2 CP40 / 180C / 180B / 180A**
- Ref: **2 CP40 / 200B / 200A**

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.