

DG PED



Equipo de presurización compacto, reemplaza los sistemas de presión tradicionales, ajusta su desempeño según la demanda de agua dando una presión constante a todos los puntos hidráulicos.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Está compuesto por:

- Electrobomba multietapas autocebante de alta eficiencia.
- Variador de velocidad de última generación.

- Sensores de caudal y flujo integrados.
- Válvula antiretorno.
- Panel de programación.
- Tanque de 1.5 litros.
- Conexiones de 1"x1".

VENTAJAS

-Fácil de instalar y operar. - Súper silencioso. - Eficiente en la optimización de espacio. - Sencilla manipulación de conexiones de instalación. - Por su arranque suave, limita las corrientes de arranque y funcionamiento (ahorro de energía). - Puede conectarse en paralelo con otro equipo (la tarjeta de expansión se vende por separado).

CARACTERISTICAS GENERALES

-La presión de aire se gradúa 1.5 bares por debajo de la presión de trabajo escogida. - Los equipos vienen de fábrica con una presión de trabajo de 3 bares (43.5psi). - Presión máxima configurable: 5.5 bares (79.8psi). - Alimentación monofásica. - Presión máxima del cuerpo de la electrobomba: 10 bares. - Temperatura de líquido máxima 40°C. - Posición de trabajo vertical. - Protección contra marcha en seco y sobrecarga de energía. - Protección IPX4. - Teclado de programación digital.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.