

PKSm 60



Electrobomba Periférica Autocebante

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Diseñadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Por su confiabilidad, simplicidad en el uso y por su ventaja económica, son aptas para el uso doméstico y en particular para la distribución del agua acopladas a pequeños tanques de presión, para irrigación de huertos y jardines, aspirando agua de cisternas y en aquellos casos donde exista la presencia de gas o aire en el líquido a bombear, la bomba cuenta con una válvula antiretorno en aspiración. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Líquido bombeado: agua limpia.

Utilización: doméstico.

Tipología: superficie.

Familia: autocebantes.

Campo de las prestaciones

- Caudal hasta 40 L / min
- Altura manométrica hasta 40 m.

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta 8 m.
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C.
- Temperatura ambiente hasta +40 °C (+45 °C para PKS 60).
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 6.5 bar.
- Funcionamiento continuo S1.
- Protección IP 44
- Voltaje 110v
- Válvula de retención incluida.
- Aspiración hasta 9 mts S.N.M.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.