

SERIE F



Electrobombas Centrífugas Normalizadas "733". Esta serie cuenta con varias referencias. Consulte el precio y las características con su asesor 3134620048.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Bombas para equipos de presión, contra incendio, riego y recirculación; abastecimiento hídrico, instalaciones de lavado, presurización, instalaciones anti incendio, irrigación, industria, circulación del agua en instalaciones de climatización, agricultura.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Líquido bombeado: agua limpia.

Utilización: industrial.

Tipología: superficie.

Familia: centrifugas.

Campo de las prestaciones

- Caudal hasta **5750 l/min** (345 m³/h).
- Altura manométrica hasta **95 m**.

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**.
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**.
- Temperatura ambiente de **-10 °C** hasta **+40 °C**.
- Presión máxima en el cuerpo bomba **10 bar** (PN 10).
- Funcionamiento continuo **S1**.

* **NOTA:** : las características, precios y especificaciones pueden variar según referencias.

- Ref: **F 32 160 B-A**
- Ref: **F 32 200 A**
- Ref: **F 40 200 B-A**
- Ref: **F 50 160 C-B-A**
- Ref: **F 50 200 C-B-A**
- Ref: **F 50 200 / 250 AR**
- Ref: **F 65 125 / 160 B-A**
- Ref: **F 65 200 AR**
- Ref: **F 65 250 C-B-A**
- Ref: **F 80 160 D-C-B**
- Ref: **F 80 200 / 250 A**
- Ref: **F 100 160 A**
- Ref: **F 100 200 B-A**
- Ref: **F 100 250 A**

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.